



Spritzguss

Maschinen (technische Informationen)

Alle Maschinen haben eine Kernzugsteuerung.

Arburg Allrounder 320 C (1x)

Schließkraft: 50 t / Spritzgewicht: 50 g

Besonderheit: 1 Lagegeregelte Schnecke mit 25 mm Ø

Arburg Allrounder 420 C (2x)

Schließkraft: 100 t / Spritzgewicht: 180 g

Schnecke: 40 mm Ø

Besonderheit: 1 Maschine mit Förderband, 1 Maschine mit Luftauswerfer

Engel victory 400 (1x)

Schließkraft: 400 t / Spritzgewicht: 1754 g

Schnecke: 85 mm Ø

Besonderheit: Kaskadensteuerung 4-fach

Arburg Allrounder 570C (1x)

Schließkraft: 200 t / Spritzgewicht: 440g

Schnecke: 55 mm Ø

Engel victory 600 (2x)

Schließkraft: 600 t / Spritzgewicht: 2.500 g

Schnecke: 90 mm Ø


Besonderheit: Kaskadensteuerung 4-fach

Krauss Maffei KM 1300 – 12000MX (1x)

Schließkraft: 1300 t / Spritzgewicht: 4.727 g

Schnecke: 105 mm Ø

Besonderheit: Kaskadensteuerung 8-fach



Spritzguss

Maschinen (technische Informationen)

LWB Steinel Vulkanisierpresse geeignet für Silikon- und EPDM-Verarbeitung

Temperriergerät bis 160°C (1x)

Standardtemperiergeräte (6x)

Heißkanalregelgerät (8x)

Maximator RM/500/0/2/VP/80/500 (GID 1x)

Trockner für Kunststoffmaterial (14x)